

ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ																						
OZNACZENIE		D1		D2-L		D3		D4		D5-T		D6-L		DA-1		DA-2		DA-3		DA-4		
SCHEMAT																						
TYP		DRZWI DREWNIANE WEWNĘTRZNE		DRZWI DREWNIANE WEWNĘTRZNE ŁAZIENKOWE Z OŚCIEŻNICĄ STALOWĄ		DRZWI DREWNIANE WEWNĘTRZNE		DRZWI WEJŚCIOWE WEWNĘTRZNE AKUSTYCZNE		DRZWI TECHNICZNE WEWNĘTRZNE ODPORNOŚĆ EI-30		DRZWI DREWNIANE WEWNĘTRZNE ŁAZIENKOWE Z OŚCIEŻNICĄ STALOWĄ		DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE		DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE		DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE PRZECIWOŻAROWE EI 30		DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE		
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU W MURZE (CM)		92		92		102		102		102		102		138		153		150		138		
		207		207		207		207		207		207		210		210		215		230		
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (CM)		80		80		90		90		90		90		90 (SKRZYDŁO GŁÓWNE)		90 (SKRZYDŁO GŁÓWNE)		90 (SKRZYDŁO GŁÓWNE)		90 (SKRZYDŁO GŁÓWNE)		
		200		200		200		200		200		200		200		200		200		210		
KIERUNEK OTWIERANIA		P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	
ILOŚĆ NA KOND. +1		-	-	4	4	-	-	4	4	1	-	-	1	1	-	-	1	1	1	1	-	-
ILOŚĆ NA KOND. +2		-	-	4	3	-	1	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	
ILOŚĆ NA KOND. +3		1	1	3	4	-	-	3	3	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
SUMA		1	1	11	11	-	1	11	10	1	1	1	1	1	1	1	1	3	4	1	1	
WYSTĘPOWANIE		Drzwi wewnętrzne w mieszkaniach na 2p.		Drzwi wewnętrzne łazienkowe		Drzwi wejściowe do pom. recepcji		Drzwi wejściowe do pokoi i mieszkań		Drzwi techniczne do pom. serwerowni Drzwi do pom. suszarni		Drzwi wewnętrzne łazienkowe (łaz. dostępna)		Drzwi wejściowe główne		Drzwi wejściowe do hallu		Drzwi wydzielające klatkę schodową przeciwpożar.		Drzwi wejściowe boczne		
UWAGI		- drzwi drewniane ramowe - okleina drewnopodobna - ościeżnica drewniana regulowana		- drzwi drewniane ramowe - okleina drewnopodobna - ościeżnica stalowa regulowana, malowana proszkowo - zamek wpuszczany z zamknięciem łazienkowym - od spodu drzwi podcięcie napowietrzające sumaryczna powierzchnia otworu 0,022 mkw		- drzwi drewniane ramowe - okleina drewnopodobna - ościeżnica drewniana regulowana - zamek wpuszczany z wkładką patentową		- drzwi drewniane ramowe z wypełnieniem akustycznym, obłożone HDF - okleina drewnopodobna - ościeżnica stalowa okleinowana - zamek wpuszczany z wkładką patentową - uszczelka progowa automatyczna - izolacyjność akustyczna min. 35dB wg. PN-B-02151-3:2015-10		- drzwi stalowe z ościeżnicą stalową malowaną proszkowo - uszczelka pęczniąca - odporność ogniowa min. EI-30 - okleina drewnopodobna - zamek wpuszczany z wkładką patentową - samozamykacz		- drzwi drewniane ramowe - okleina drewnopodobna - ościeżnica stalowa regulowana, malowana proszkowo - zamek wpuszczany z zamknięciem łazienkowym - od spodu drzwi podcięcie napowietrzające sumaryczna powierzchnia otworu 0,022 mkw		- drzwi drewniane w kolorze BIAŁYM - skrzydło aktywne z samozamykaczem - skrzydło bierne blokowane kantryglami - współcz. przenik. ciepła U _{max} =1,3 - wyposażone w siłowniki ppoż do napowietrzania klatki schodowej sterowane systemem sygnalizacji pożaru zgodnie z proj. inst. elektr.		- drzwi aluminiowe - skrzydło aktywne z samozamykaczem - skrzydło bierne blokowane kantryglami - wyposażone w siłowniki ppoż do napowietrzania klatki schodowej sterowane systemem sygnalizacji pożaru zgodnie z proj. inst. elektr.		- drzwi aluminiowe - skrzydło aktywne z samozamykaczem - skrzydło bierne blokowane kantryglami - wyposażone w siłowniki ppoż do napowietrzania klatki schodowej sterowane systemem sygnalizacji pożaru zgodnie z proj. inst. elektr.		- drzwi drewniane w kolorze BIAŁYM - skrzydło aktywne z samozamykaczem - skrzydło bierne blokowane kantryglami - współcz. przenik. ciepła U _{max} =1,3		
UWAGA: WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE. SZCZEGÓŁY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM. KOLORY ZGODNIE Z KOLORYSTYKĄ, DLA WSZYSTKICH DRZWI WEWNĘTRZNYCH TEN SAM KOLOR OKUCIA.																						



GALICKI

SYPIŃEWSKI

ARCHITEKCI

GALICKI, SYPNIEWSKI - ARCHITEKCI S.C.

04-017 Warszawa ul. Kinowa 20/23

Adres pracowni:

03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 58 / 60a m.13

tel./fax (22) 617 92 26

PROJEKT:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU „ BURS Y” NA TERENIE PARKU PAŃSTWOWEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „MAZOWSZE”

OTRĘBUSY UL. ŚWIERKOWA 2, dz. nr ew. 490 obręb 0015

INWESTOR:

Państwowy Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze”

im. Tadeusza Sygietyńskiego

05-805 Otrębusy, ul. Świerkowa 2

RYСУNEK:

ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

FAZA:

PROJEKT TECHNICZNY

AUTOR:

arch. JACEK GALICKI

upr. nr UA-V-7342-5/26/91/WK

do projektowania w spec. architektonicznej bez ograniczeń

SPRAWDZAJĄCY:

arch. WŁODZIMIERZ SYPNIEWSKI

upr. nr Wa-158/92

do projektowania w spec. architektonicznej bez ograniczeń

DATA:

01.07.2022

NR RYSUNKU:

PT-AZ-01

SKALA:

1:50