

2. PRZYBORY SANITARNE, BIAŁY MONTAŻ

<p>2.1. Zlewozmywak jednokomorowy z baterią Etap 1</p>	<p>Ilość kpl. 21 kpl.</p>	<p>Przykład</p>
<p>OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE</p> <p>Zlewozmywak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zlewozmywak owalny, wpuszczany w blat • Ilość komór: 1 • Komora; Ø 40 x 20 cm • <u>Wymiary zewnętrzne:</u> 60 do 65cm x 50 cm • Model odwracalny • zawór mimośrodowy z sitkiem 3 1/2" • zestaw odpływowy z syfonem w komplecie • okrągłe pokrętko korka ze stali szlachetnej • 2 podfrezowane otwory • minimalna szerokość podbudowy 45 cm • odporny na zarysowania, uderzenia, • temperaturę oraz powstawanie plam • trwałość koloru • zabezpieczony technologią ograniczającą rozwój bakterii • wycięcie wg szablonu • materiał (Fragranit+), w 80% z naturalnego granitu, pozostałe 20% składu stanowi spoiwo akrylowe, • kolor: onyx <p>Bateria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • montaż – stojąca • wysokość baterii: 33 do 36 cm • wyciągana wylewka wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego o długości węża do 150 cm • obrotowa wylewka o kącie obrotu 150° • wysokociśnieniowa • głowica ceramiczna • zakres ruchu dźwigni mieszacza: 0/90 • montaż mieszacza z prawej strony • otwór montażowy o średnicy 35 mm • wężyki połączeniowe o długości 45 cm, nakrętka 3/8" • przepływ wody 7 do 9,3 l/min (3 bar) • z zaworem zwrotnym (odcinający powrót wody z wyciąganego natrysku) • kolor: onyx • Lokalizacja – wszystkie mieszkania i świetlica 		  

<p>2.2. Kabina natryskowa Etap 1</p>	<p>Ilość kpl. 19 kpl.</p>	<p>Przykład</p>
<p style="text-align: center;">OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE</p> <p>Kabina + brodzik z syfonem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kabina prysznicowa półokrągła, w zestawie z brodzikiem • Wymiary – 90 x 90 x (h)180 cm • Wysokość całego zestawu – do 205 cm • Wejście – drzwi rozsuwane, • Mocowanie – uniwersalne • Syfon – chrom • Wypełnienie – szkło szronione <p>Bateria prysznicowa ścienna z zestawem natryskowym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Typ – jednouchwytywa, z natryskiem punktowym • Materiał / kolor: metal / chrom • Regulator ceramiczny • Montaż – ścienny • Przyłącze mimośrodowe G1/2, rozstaw 150+/-20 mm • Podłączenie natrysku G1/2 • Lokalizacja – mieszkania jedno- i dwupokojowe 		<div data-bbox="970 456 1417 1043" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1082 1115 1337 1151" style="text-align: center;">Kabina natryskowa</p> <div data-bbox="970 1218 1474 1581" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="995 1630 1378 1823" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1107 1881 1315 1917" style="text-align: center;">Brodzik + syfon</p>
<div data-bbox="188 1301 912 1850" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="418 1921 689 1957" style="text-align: center;">Bateria prysznicowa</p>		

<p>2.3. Umywalka z baterią na szafce Etap 1</p>	<p>Ilość kpl. 19 kpl.</p>	<p>Przykład</p>
<p>OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE Zestaw łazienkowy umywalka z szafką:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wymiary – dłuższy bok 58 do 60 cm, krótszy bok 44 do 46 cm • Wysokość zestawu – 75,5 cm • Rodzaj szafki – wisząca • Baza/połączenie drzwi i szuflad: 3 szuflady • Wymiary niecki: 44 do 46 x 25 do 28 cm • Materiał umywalki: ceramika sanitarna • Sposób montażu: do ściany z możliwością wsparcia na nóżkach • Montaż baterii: na umywalce, otwór na środku • System otwierania i zamykania szuflad: funkcja cichego domykania • Kolor: biały połysk <p>Bateria umywalkowa stojąca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montaż – stojąca • Typ – jednouchwytowa, bez korka, zwykła • Materiał / kolor: metal / chrom • Wysokość: 9 -11 cm • Regulator ceramiczny • Obrotowa wylewka • Przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 • Lokalizacja – łazienki w mieszkaniach jedno- i dwupokojowych 		 
<p>2.4. Umywalka wisząca Etap 1</p>	<p>Ilość 1 kpl.</p>	<p>Przykład</p>
<p>OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE Umywalka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wymiary: 48 do 52 x 40 do 42 cm • Typ – umywalka klasyczna, prostokątna • Otwór na baterię – tak • Przelew – tak • Materiał – ceramika • Kolor - biały <p>Syfon umywalkowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiał – metal, chrom • Typ - butelkowy <p>Bateria umywalkowa stojąca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jak wyżej poz. 2.3. • Lokalizacja – WC przy recepcji 		 

<p>2.5. Zlew gospodarczy z baterią Etap 1</p>	<p>Ilość 1 kpl.</p>	<p>Przykład</p>
<p>OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE</p> <p>Zlewozmywak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zlewozmywak przyścienny • wymiary: 55 x 45 cm x gł. min. 22cm • odporny na roztwory kwasów, ługów, rozpuszczalników, działanie niskich i wysokich temperatur oraz uszkodzenia mechaniczne • wykonanie: polipropylen wielowarstwowy • do stosowania wewnątrz pomieszczeń • bez wyposażenia dodatkowego tj. półek, ociekacza, kratki, dozownika widocznych na poglądowym zdjęciu • spust G6/4 z przelewem • odpływ - półsyfon typu flex 6/4 x 50/40 • możliwość montażu baterii stojącej i dozownika (po wycięciu otworów) • kolor biały lub granit <p>Bateria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bateria umywalkowa łokciowa • regulator ceramiczny 40mm • masywny korpus • uchwyt specjalistyczny • montaż jednootworowy • wylewka stała • chrom • Lokalizacja – pomieszczenie porządkowe 		
<p>2.6. Sedes do zabudowy Etap 1</p>	<p>Ilość 19 kpl.</p>	<p>Przykład</p>
<p>OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE</p> <p>Kompletny zestaw w skład, którego wchodzi stelaż podtynkowy, przycisk w kolorze chrom, dwudzielny wykonany z ABS oraz miska podwieszana, która nie posiada kołnierza wewnętrznego. Miska jest w komplecie z deską wolnoopadającą.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw stelażowy – miska ustępowa zawieszana, spłuczka podtynkowa, deska wolno opadająca, przycisk • Wysokość – 110 do 115 cm • Długość – od 65 do 70 cm • Szerokość – 50 cm • Waga – do 44 kg • Głębokość/grubość – 15 cm • Lokalizacja – mieszkania jedno- i dwupokojowe, WC przy recepcji 		

<p style="text-align: center;">2.7. Sedes dla niepełnosprawnych Etap 1</p>	<p style="text-align: center;">Ilość 1 kpl.</p>	<p style="text-align: center;">Przykład</p>
<p style="text-align: center;">OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE</p> <p>Miska ustępowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Miska ustępowa lejowa, wisząca, • Długość – do 70 cm. • Deska sedesowa z pokrywą z tworzywa Duroplast, specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe. <p>Stelaż do WC dla niepełnosprawnych</p> <ul style="list-style-type: none"> • Do montażu w częściowej ścianie systemu przed ścianą pełną lub ścianą z płyty gipsowej do wysokości pomieszczenia • Do montażu wiszącej miski WC o długości > 62 cm • Do montażu na masywnej ścianie i obmurowania lub zamurowania • Przyłącze wody na środku z tyłu/u góry • Spłuczka podtynkowa uruchamiana z przodu • Spłukiwanie dwudzielne z przyciskiem uruchamiającym • Funkcja "stop" z przyciskiem uruchamiającym • Możliwość ustawienia ilości wody spłukującej • Spłuczka podtynkowa do montażu i prac serwisowych bez użycia narzędzi • Uniwersalne przyłącze wody • Wążek łączący z zaworem kątowym • Samohamujące nóżki, do wyrównywania elementu bez użycia narzędzi • Nogi ocynkowane, regulowane płynnie w zakresie od 0 - 20 cm • Rama z otworami \varnothing 9 mm do zamocowania w drewnianej ścianie szkieletowej • Spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwroszeniową • Samonośny, rama o profilu C 4x4 cm, malowana proszkowo, niebieski ultramaryna, • Nóżki regulowane o 5 cm • Obrotowa płyta pod nogę, do montażu w profilach UW50 i UW75 • Możliwość regulacji wysokości montażu miski w zakresie 41 - 46 cm • Lokalizacja – mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej 		 

<p align="center">2.8. Umywalka dla niepełnosprawnych Etap 1</p>	<p align="center">Ilość 1 kpl.</p>	<p align="center">Przykład</p>									
<p>OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE</p> <p>Miska ustępowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umywalka dla niepełnosprawnych, z otworem, z przelewem, z baterią, z syfonem • Typ - klasyczna • Głębokość od 50 do 55 cm • Szerokość od 50 do 55 cm • Materiał – ceramika • Kolor – biały <p>Bateria umywalkowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiał – metal, chrom • Montaż – stojąca • Typ – jednouchwytowa • Rodzaj – zwykła • Wyposażenie – bez korka • Rodzaj wylewki - stała • Głowica – ceramiczna • Wyposażona - perlator <p>Syfon umywalkowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiał – metal, chrom • Typ – butelkowy • Lokalizacja – mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej 		 <table border="1" data-bbox="965 929 1212 996"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M38155/M38455</td> <td>550</td> <td>537</td> </tr> <tr> <td>M38165/M38465</td> <td>655</td> <td>637</td> </tr> </tbody> </table> 		A	B	M38155/M38455	550	537	M38165/M38465	655	637
	A	B									
M38155/M38455	550	537									
M38165/M38465	655	637									
<p align="center">2.9. Natrysk dla niepełnosprawnych Etap 1</p>	<p align="center">Ilość 1 kpl.</p>	<p align="center">Przykład</p>									
<p>OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE</p> <p>Brodzik prysznicowy najazdowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiał: akryl mineralny • Kolor: biały • Wymiary: 90 x 90 cm • Wysokość brodzika: do 3,5 cm • Umieszczenie odpływu: w obrzeżu brodzika • Syfon w komplecie: Tak <p>Bateria prysznicowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Typ – jednouchwytowa • Materiał – metal, chrom • Montaż - ścienna <p>Krzeselko prysznicowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Typ – uchylne, z podporami • Materiał – stal nierdzewna połysk • Montaż – ścienny 											

Drażek na zasłonę prysznicową:

- Materiał – metal, chrom
- Wymiary – 90 x 90 cm
- Wspornik mocujący do sufitu – tak

Tekstylna zasłonka prysznicowa:

- Wymiary – 240 x 180 x 0,01 cm
- Materiał – poliester
- Funkcja – wodoszczelna, nadająca się do prania
- Kolor – biały
- W zestawie białe wysokiej jakości pierścienie z zapięciem na zatrzask
- Lokalizacja – mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej



2.10. Uchwyty bezpieczeństwa
Etap 1

Ilość
1 kpl.

Przykład

OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE
Poręcz uchylna ścienna przy misce ustępowej:

- Materiał – stal lakierowana proszkowo
- Kolor – biały
- Długość – 60 do 70 cm
- Średnica rury 25mm
- Zestaw śrub montażowych w komplecie
- Montować 2 szt. po obu stronach sedesu

Poręcz umywalkowa stała:

- Zestaw śrub montażowych w komplecie
- Montować 2 szt. po obu stronach umywalki
- Pozostałe parametry – jak wyżej
- Lokalizacja – mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej



2.11. Szafka łazienkowa z lustrem
Etap 1

Ilość
kpl.
22 szt.




Przykład

- OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE**
- Wymiary – 58 do 62 x (h) 80 cm
 - Kierunek otwierania drzwi – w lewo
 - Głębokość – 12 do 15 cm
 - Materiał – płyta laminowana biała
 - Ilość półek – 3
 - Barwa światła – ciepła
 - Rodzaj taśmy LED – podstawowa
 - Lokalizacja – łazienki we wszystkich mieszkaniach hotelowych, w WC przy recepcji i w pom. porządkowym








3. OPRAWY OŚWIETLENIOWE

<p>3.1. Plafon LED sufitowy 60W Etap 1</p>	<p>Ilość 42 szt.</p>	<p>Przykład</p>
<p>OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lampa sufitowa natynkowa 60W 4000K CRI>85 • Kształt – okrągły • Kolor – biały • Wbudowane źródło światła • Rodzaj szybki – mleczna • Temperatura barwowa [K] – 4000 • Klasa energetyczna – (EU) 2019/2015 – F • Klosz okrągły – średnica 58 do 60 cm • Moc – 60W • Sposób montażu – natynkowy • Typ oprawy – stała • Zasilanie – 230V • Strumień świetlny (lumen) – 5000 do 6000 lm • Lokalizacja – zgodnie z projektem instal. elektrycznej 		 
<p>3.2. Plafon LED sufitowy 24W Etap 1</p>	<p>Ilość 67 szt.</p>	<p>Przykład</p>
<p>OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lampa sufitowa natynkowa 24W IP44 4000K • Kształt – okrągły • Kolor – biały • Wbudowane źródło światła • Rodzaj szybki – mleczna • Temperatura barwowa [K] – 4000 • Klasa energetyczna – (EU) 2019/2015 – G • Klosz okrągły – średnica 23 do 26 cm • Moc – 24W • Sposób montażu – natynkowy • Stopień szczelności – IP44 • Typ oprawy – stała • Zasilanie – 230V • Strumień świetlny (lumen) – 1800 do 2000 lm • Lokalizacja – zgodnie z projektem instal. elektrycznej 		 

<p>3.3. Żyrandol nad stołem do jedzenia Etap 1</p>	<p>Ilość 2 szt.</p>	<p>Przykład</p>
<p>OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lampa wisząca z gwintem 1 x E27 • Kształt – okrągły • Kolor – biały lub chrom • Materiał - metal • Stopień szczelności IP20 • Wymiary – szer. 28 do 32 cm x gł. do 35 cm x wys. regulowana 40-90 cm. • Wymienne źródło światła • Moc – 45 do 60W • Sposób montażu – zwisający od spodu stropu • Typ oprawy – stała • Zasilanie – 230V • Pomieszczenia: pokój dzienny w mieszkaniach dwupokojowych, nad stołem do jedzenia 		 
<p>3.4. Kinkiety (nocne lampy) nad łózkami Etap 1</p>	<p>Ilość 39 szt.</p>	<p>Przykład</p>
<p>OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lampa ścienna – kinkiet • Wymiary: głębokość 14 do 18cm x 5,5 do 6,5 cm • Trzonek / gwint – GU10 • Materiał - aluminium • Kształt oprawy – kwadratowy lub prostokątny • Kolor – biały • Sposób montażu – natynkowy • Stopień szczelności IP20 • Typ oprawy – ruchoma • Zasilanie 230V • Lokalizacja – w pomieszczeniach mieszkalnych, na ścianie nad łózkami 		

4. MEBLE WBUDOWANE







<p>4.1. Zabudowa kuchni z wbudowanym oświetlen. Etap 1</p>	<p>Ilość 21 kpl.</p>	<p style="text-align: center;">Przykład</p>
<p>OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wymiary – zgodnie z rysunkami detali kuchni, załączonymi do niniejszego projektu • korpusy – wykonane z płyt laminowanych w kolorze białym • akcesoria uzupełniające (kosze, prowadnice do szuflad, zawiasy, karuzele i inne) – przykładowych firm BLUM, FGV, GTV, NOMET, GAMET lub inne o zbliżonym standardzie i parametrach technicznych • Fronty szafek – z płyt MDF lakierowanych na kolor biały RAL9010 w połysku • blaty – postforming o grubości #49 mm w kolorze antracyt RAL7016 • Oświetlenie – wpuszczone w płytę wstęgi LED mocowane w spodach szafek wiszących nad blatem • Lokalizacja – aneksy kuchenne we wszystkich mieszkaniach i świetlicy 		
<p>4.2. Szafa do zabudowy Etap 1</p>	<p>Ilość 17+2 szt.</p>	<p style="text-align: center;">Przykład</p>
<p>OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wymiary szafy w przedpokoju mieszkania jednopokojowego – szerokość 85 cm. głębokość 65 cm, wysokość – 280 cm (w tym szafa ubraniowa 200 cm, nadstawka 80 cm) – 17 szt. • Wymiary szafy w przedpokoju mieszkania dwupokojowego – szerokość 135 cm. głębokość 50 cm, wysokość – 250 cm (w tym szafa ubraniowa 200 cm, nadstawka 50 cm) – 2 szt. • korpusy – wykonane z płyt laminowanych w kolorze białym RAL9010 • akcesoria uzupełniające (zawiasy, drążek prowadnice do szuflad, karuzele i inne) – przykładowych firm BLUM, FGV, GTV, NOMET, GAMET lub inne o zbliżonym standardzie i parametrach technicznych • Fronty szaf – z płyt MDF lakierowanych na kolor biały RAL9010 w połysku • Drzwi – otwierane tradycyjnie • Lustro – w drzwiach środkowych szafy w mieszkaniu dwupokojowym. • Lustro o wymiarach 51 do 53 cm x (h)186,5 cm mocowane do ściany za pomocą wkrętów i śrub do ściany obudowującej lodówkę w mieszkaniu jednopokojowym • Lokalizacja – w jedno- i dwupok. mieszkaniach 		

<ul style="list-style-type: none"> • A – wnętrze szafy w przedpokojach mieszkań jednopokojowych – 17 szt. • B – wnętrze szafy w przedpokojach mieszkań dwupokojowych – 2 szt. 		
4.3. Zabudowa garderoby Etap 1	Ilość 2 kpl.	Przykład
<p align="center">OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wymiary frontu zabudowy garderoby: 160 + 205 cm • Wysokość zabudowy: 260 cm • półki, ścianki i szuflady – wykonane z płyt laminowanych w kolorze białym RAL9010 • akcesoria uzupełniające (kosze, prowadnice do szuflad, zawiasy i inne) – przykładowych firm BLUM, FGV, GTV, NOMET, GAMET lub inne o zbliżonym standardzie i parametrach technicznych • Fronty szuflad – z płyt laminowanych imitacją dębowego forniru, kolor DĄB. • Lokalizacja – w mieszkaniach dwupokojowych 		
4.4. Zabudowa recepcji Etap 1	Ilość 1 kpl.	Przykład
<p align="center">OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE</p> <p>Lada recepcyjna 4.4.A:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wymiary – zgodnie z rysunkiem detalu załączonym do niniejszego projektu • Fronty i korpusy szafek – wykonane z płyt okleinowanych okleiną drewnopodobną w kolorze drzwi do recepcji • akcesoria uzupełniające (prowadnice do szuflad, zawiasy, karuzele, zamki i inne) – przykładowych firm BLUM, FGV, GTV, NOMET, GAMET lub inne o zbliżonym standardzie i parametrach technicznych • Blaty – postforming o grubości #49 mm w kolorze antracyt RAL7016 • Oświetlenie – wstęgi LED wpuszczone w płytę, mocowane w spodzie wyższego blatu lady <p>Szafa 4.4.B :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wymiary – szerokość 120 cm, głębokość 43 do 45 cm, wysokość 200 cm • Front i korpus szafy – wykonane z płyt okleinowanych okleiną drewnopodobną w kolorze drzwi do recepcji 		 <p align="center">Lada recepcyjna 3.4.A</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Drzwi dwuskrzydłowe, rozwierane • akcesoria uzupełniające (zawiasy, okucia, zamki i inne) – przykładowych firm BLUM, FGV, GTV, NOMET, GAMET lub inne o zbliżonym standardzie i parametrach technicznych • Błaty – postforming o grubości #49 mm oraz #74 mm w kolorze antracyt RAL7016. 	 <p style="text-align: center;">Wnętrze szafy 3.4.B</p>	
<p style="text-align: center;">4.6. Błaty z półkami Etap 1</p>	<p style="text-align: center;">Ilość 1 kpl.</p>	<p style="text-align: center;">Przykład</p>
<p style="text-align: center;">OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wymiary – długość 280 cm, szerokość 65 cm, • Materiał blatu – postforming o grubości #49 mm w kolorze antracyt RAL7016. • Mocowanie – leżące na poprzecznych ściankach z płyt stolarskich laminowanych o grubości 24 mm, kolor biały; ścianki stężone od frontu i z tyłu cokołem z płyty laminowanej gr. 24 mm w kolorze białym • Półki – z płyt stolarskich laminowanych o grubości 24 mm, wsparte na cokołach • Wykonać zgodnie z rysunkiem załączonym do niniejszego projektu • Lokalizacja – suszarnia 		

<p style="text-align: center;">5.17. Rolety na okna Etap 1</p>	<p style="text-align: center;">Ilość 114 szt.</p>	<p style="text-align: center;">Przykład</p>
<p style="text-align: center;">OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE</p> <p>Roleta typu „dzień/noc”:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wymiary: dostosowany do zamówionej i zamontowanej stolarki okiennej, obmiar rzeczywisty. • Prowadzenie Żyłkowe • Napinacz Łańcuszka • System Multi Stop • Montaż na stabilnej listwie, mocowanej w świetle okna. • Bezinwazyjny montaż (nie wymaga wiercenia) • Regulowany dopływ światła • Gramatura tkaniny: 100 do 120 g/m² • Tkanina: 100% poliester • Kolor szary RAL7004 lub RAL7035 • Posiada atest PZH • Lokalizacja – we wszystkich oknach 		

7. Akcesoria łazienkowe

7.1. Uchwyt na papier toaletowy Etap 1	Ilość 21 szt.	Przykład
<p style="text-align: center;">OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE</p> <p>Uchwyt metalowy na papier toaletowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Przykręcany do ściany. • Kolor - chrom • Lokalizacja – montaż przy misce klozetowej, w mieszkaniach i WC przy recepcji 		
7.2. Wieszaki Etap 1	Ilość 21 kpl.	Przykład
<p style="text-align: center;">OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE</p> <p>7.2.A. Wieszak na ręczniki 4-prętowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Przykręcany do ściany. • Materiał stop metali • Całość pokryta powłokami galwanicznymi: miedziowo-niklowo-chromową jako zewnętrzną warstwę wykończeniową • Kolor - chrom • Wymiary: 42 do 45cm x 3 do 3,5cm x 13 do 14cm <p>7.2.B. Mydelniczna:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wymiary 20 do 22,0 cm x 12,5 cm x 3,0 cm, • Kolor – chrom • Wykonana z mosiądzu, pokryta powłokami odpornymi na korozję <p>7.2.C. Wieszak na szczoteczki do zębów:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wykonany z mosiądzu oraz stopów cynku i aluminium, odporny na korozję • O wymiarach: 14 do 15cm x 10 do 10,5 cm x 9,7 cm <p>7.2.D. Wieszaki łazienkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komplet składający się z 2 szt • Kolor – chrom • Materiał – stal nierdzewna • Lokalizacja – w łazienkach we wszystkich mieszkaniach i WC przy recepcji 		<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="margin-bottom: 20px;">  <p>A.</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <div style="text-align: center;">  <p>B.</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>C.</p> </div> </div> <div style="margin-top: 20px;">  <p>D.</p> </div> </div>
7.3. Szczotka do toalety Etap 1	Ilość 21 szt.	Przykład
<p style="text-align: center;">OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE</p> <p>Szczotka WC stalowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wykonana ze stali nierdzewnej • Wykończenie: chrom • Wymiary: wys. 25 do 28cm, szer. 9 do 10 cm, gł. 10 do 12 cm • Mocowana do ściany za pomocą śrub • Lokalizacja – montaż przy misce klozetowej, w mieszkaniach i WC przy recepcji 		

7.6. Dozownik na mydło Etap 1	Ilość 21 kpl.	Przykład
<p align="center">OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE</p> <p>Dozownik na mydło:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wykonany – stal nierdzewna • Rodzaj – naścienny • Kolor – chrom • Pojemność 180 do 210 ml • Wysokość – 18 do 21cm • Lokalizacja – w łazienkach we wszystkich mieszkaniach i WC przy recepcji 		